

China oil

Exteriérový olej

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Vysoce kvalitní exteriérový olej
- Obsahuje vysoký podíl čínského tungového oleje (olej lisovaný z tungových ořechů)
- Obsah sušiny je 41%, z toho je 85% tungový olej
- Vhodný pro všechny typy neošetřeného dřeva v exteriéru
- Díky nízké viskozitě penetruje hluboko do dřeva
- Poskytuje dřevu vysoký stupeň ochrany – neobsahuje fungicidy
- Chrání dřevo před vlhkostí, skvrnami, hnilobou a praskáním
- Vhodný pro měkká i tvrdá dřeva
- Dostupný v odstínu natur a teak (China oil teak zachovává přirozený načervenalý odstín u tropických dřevin)

PŘÍPRAVA

Dřevo musí být suché a čisté. Pokud je to nutné, vyčistěte ho pomocí čistícího přípravku Cleaner. Šedé dřevo obruste brusnou mřížkou, nahnilé dřevo odstraňte a nahradte.

Vzhledem k vysokému obsahu sušiny není tento olej vhodný k přetírání lakem a nedoporučujeme jej používat jako základ před lakováním.

APLIKACE

China oil nanášíte štětcem nebo válečkem dokud nebude dřevo nasycené (125-200 g/m²), avšak bez vytvoření olejové vrstvy na povrchu. Lesklá místa na suchých nebo v prasklinách odstraňte ještě před zaschnutím oleje suchým hadříkem. Díky svým speciálním vlastnostem se může olej vyloučit na povrch ještě 15 minut po aplikaci. Všechny přebytečný olej oťete pečlivě hadříkem.

Olej nechte zaschnout 24-36 hodin v závislosti na počasí, aplikačních podmínkách a druhu dřeva.

Ošetření opakujte dle potřeby nebo 1x až 2x za rok.

Upozornění: Olejem nasáklé textilie (utěrky, hadříky) se mohou samovznítit. Proto je namočte do vody, nebo uchovávejte v uzavřené nádobě!

Použitá nářadí vyčistěte pomocí technického benzínu ještě před zaschnutím oleje.

ÚDRŽBA

Čištění provádějte pomocí čistícího přípravku Cleaner a teplé vody. Odstraňte z dřeva řasy a všechny ostatní organické nečistoty. China oil zpomaluje proces zešednutí dřeva. Zašedlé dřevo odstraňte pomocí vysokotlakého čističe nebo obruste dřevo brusnou mřížkou. Poté dřevo přeolejujte.



ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výrobek China oil není klasifikovaný jako nebezpečný. Dodržujte prosím bezpečnostní opatření, která jsou běžná při zacházení s chemikáliemi a při práci dobře větrejte. Abyste zabránili potřísnění, používejte ochranné brýle a rukavice. Při styku s kůží omyjte postižené místo mýdlem a vodou. Při zasažení očí si je důkladně vypláchněte vodou. Další informace najdete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení: Tungový olej, rozpouštědlo

Obsah sušiny: 41%, z toho 85% tungového oleje

Spotřeba: 1l na 5-8 m² v závislosti na druhu dřeva

Aplikační teplota: min. +5°C

Doba zasychání: 24-36 hodin v závislosti na počasí, aplikačních podmínkách a druhu dřeva

Skladovatelnost: 2 roky při max. 40°C v originálním uzavřeném balení. Obsah otevřeného balení může po delší době zatvrdnout. Skladujte vzhůru nohama.

Balení: 5l plechovka, paleta: 600l, 120 plechovek
1l plastový kanistr, paleta: 600l

Skladujte mimo dosah dětí. Není citlivý na mraz.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

V případě dalších dotazů se obraťte na Vašeho distributora www.nanolaky.cz/Prodejci nebo na technickou podporu firmy info@frypo.cz.

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.

Tento technický list má pouze informační charakter. Uvedené údaje se vztahují na standardní podmínky, které mohou být odlišné od skutečných způsobů aplikace, teploty, atd. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.