

Satin oil

Údržbový a pečující olej

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Oxidativně vytvrzující údržbový olej pro pravidelnou údržbu a důkladné čištění všech olejovaných podlah:
- pro 1 komponentní přírodní oleje
- pro 2 komponentní oleje
- pro tvrdé voskové oleje
- Rychle zasychá
- Dobře se rozlévá
- Je téměř bez zápachu
- Použitá rozpouštědla nejsou klasifikovaná jako nebezpečná

APLIKACE

Podlahu ošetřete pomocí Satin oil vždy, když vykazuje zašedle špinavý vzhled, který již nejde odstranit normálním čištěním pomocí Cleaner Spraynebo Oil Refresher (podlahy ošetřené 1K olejem). Satin oil můžete použít na všechny typy olejovaných podlah ošetřených přírodními oleji, 2 komponentními oleji a tvrdými voskovými oleji. Před vlastní aplikací podlahu dobře zameťte nebo vysajte, aby byla zbavená veškerých nečistot a prachu. Teplota vzduchu, podlahy a oleje musí být v rozmezí 15-30°C. Podlahové topení vypněte v dostatečném předstihu. Během aplikace chraňte podlahu před přímým slunečním svitem. Pro aplikaci/zpracování do povrchu doporučujeme použít kvalitní 24-mm červenu a bílý pad.

Lehce znečištěné podlahy, údržba:

Na podlahu naneste tenkou vrstvu Satin oil a zpracujte jej do podlahy bavněným hadříkem nebo talířovou bruskou s bílým padem. Pokračujte dokud podlaha nebude čistá, nasycená a beze stop oleje. Pracujte systematicky vždy na ploše 10-15 m². Pečlivě přešetřte přechody (mezi vrstvami). Průběžně vyměňujte špinavé hadříky nebo pady. Podlahu poté nechte nejméně tři hodiny, nejlépe však přes noc, vyschnout. Po celou tuto dobu na podlahu nevstupujte.

Silně znečištěné podlahy, hluboké čištění:

Naneste v dostatečném množství Satin oil a zpracujte do podlahy pomocí talířové brusky a červeného padu. Pokud se vám pomocí červeného padu nepodaří dosáhnout požadovaného efektu, použijte postupně hrubší pady (zelený, hnědý, černý). Ušpiněné pady průběžně vyměňujte a špinavý olej z podlahy beze zbytku odstraňte. Jakmile bude podlaha čistá a nasycená, naneste na ni novou tenkou vrstvu Satin oil a dobře ji vyleštěte leštičkou s bílým padem tak, aby na ní nezůstaly žádné stopy oleje. Podlahu poté nechte nejméně osm hodin, nejlépe však přes noc, vyschnout. Po celou tuto dobu na podlahu nevstupujte.

Svislé aplikace: tento olej je možno s úspěchem používat i na svislé aplikace a technologicky členité dřevěné výrobky (zábradlí, dveře apod.), avšak na tyto doporučujeme aplikaci hadříkem. V případě dřeva s otevřeným pórem (dub, jasan,) ihned zakartáčovat přírodním kartáčem do póru. Po cca 15 min setřít povrch papírovou těrku (nikoli hadrem), nejlépe kuchyňskou, přebytečný olej, který nevsáknul do dřeva. Tím se celý povrch pohledově sjednotí.



Upozornění: Olejem nasáklé textilie (utěrky, hadříky) se mohou samovznítit. Proto je namočte do vody, nebo uchovávejte v uzavřené nádobě!

Satin oil můžete nanést na podlahy ošetřené 1K oleji jako základní péči hned po pokládce/aplikaci ke zvýšení odolnosti povrchové úpravy proti vodě a nečistotám.

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Satin oil není zdraví nebezpečný a je šetrný k životnímu prostředí. Dodržujte prosím bezpečnostní opatření, která jsou běžná při zacházení s chemikáliemi a při práci dobře větrejte. Abyste zabránili poříznutí, používejte ochranné brýle a rukavice. Při styku s kůží omýjte postižené místo mýdlem a vodou. Při zasažení očí si je důkladně vypláchněte vodou. Další informace najdete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Složení:** Urethanem modifikované mastné kyseliny, rozpouštědlo Isoparafin
- Obsah sušiny:** 38%
- Spotřeba:** 1l na 40-80m² v závislosti na druhu dřeva a míře znečištění
- Aplikační teplota:** 15-30°C
- Doba zasychání:** 3-8 hodin po leštění nebo vyřízení

Skladovatelnost: 2 roky při max. 40°C v originálním uzavřeném balení. Obsah otevřeného balení může po delší době zatvrdnout. Skladujte vzhůru dnem.

Balení: 5l plechovka
1l plechovka

Skladujte mimo dosah dětí. Není citlivý na mráz.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

V případě dalších dotazů se obraťte na technickou podporu firmy :info@frypo.cz.

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.

Tento technický list má pouze informační charakter. Uvedené údaje se vztahují na standardní podmínky, které mohou být odlišné od skutečných způsobů aplikace, teploty, atd. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího oznámení.